

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RODAPÉS PVC EXPANDIDO

DESCRIÇÃO

- Rodapé decorativo com 2200 x 70 x 15 mm/ peça.
- Ocultação do espaço de dilatação perimetral dos pavimentos.
- PVC expandido atóxico revestido com película decorativa.
- Disponível em todas as referências da Coleção Plus.
- Utilização de colas adequadas do tipo MS Polímero.
- Não contém Ftalatos.
- Pode ser aplicado em ambientes húmidos, zonas residênciais, comerciais e industriais.
- Utilização recomendada para interiores.
- Produto reciclável, reduz o consumo de madeira maciça.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento	2200	mm
Altura	70	mm
Largura	15	mm
Peso/ kg	0.9	kg
Resistência à tração (MPa)	≥12	-
Dureza do núcleo	≥55	-
Resistência ao impacto com entalhe (kJ/m ²)	≥14	(kJ/m ²)
Alongamento na ruptura (%)	≥12	%
Taxa de variação do tamanho do aquecimento (%)	≥12	%
Ponto de amolecimento Vicat (%)	±2.0	%
Ponto de amolecimento (°C)	≥12	°C
Resistência à flexão (MPa)	≥55	-
Módulo de flexibilidade (MPa)	≥14	-
Força do parafuso de fixação (N)	≥12	-
Absorção de água (%)	≥12	%
Densidade superficial (kg/m)	±2.0	kg/m

Variações dimensionais nunca superiores a 1%.

EMBALAGEM

Comprimento	2200	mm
Embalagem	10	un
Peso embalagem	9	kg

CARACTERÍSTICAS



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1º Retirar o rodapé da embalagem e certificar-se de que a superfície está seca, limpa e nivelada.
- 2º Verifique se o rodapé antigo pode ser removido. Pode deixar os rodapés no lugar e terminar o piso com perfis redondos de 1/4, ou cobrir os rodapés existentes com um rodapé de cobertura.
- 3º Confirmar o comprimento necessário e cortar o rodapé à medida, mediante ferramenta apropriada.
- 4º Colocar o rodapé, cortado à medida, na posição correta e fixá-lo na parede mediante a utilização de cola adequada (MS POLIMERO), assegurando-se previamente de que a zona onde será aplicado esteja perfeitamente limpa e isenta de poeiras e gorduras
- 5º Exercer e manter, durante alguns minutos, uma pressão uniforme em todo o comprimento do rodapé, para garantir a sua correta adesão à superfície do assentamento.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

A manutenção/ limpeza pode ser efetuada com um pano húmido, com álcool incolor diluído em água ou com a utilização de detergentes similares disponíveis no mercado.

COLEÇÃO / REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS



WOOD GOLDEN



WOOD SMOKED



WOOD THUNDER



WOOD TOFFE

PREMIUM COLLECTION

Nota: As tonalidades apresentadas nas imagens foram cuidadosamente selecionadas. Ainda assim, podem ocorrer pequenas variações devido a características naturais e processos de produção.

